

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ GENERAL PURPOSE GREASE

Valvoline General Purpose Grease es una grasa de EP de litio de uso general de grado NLGI n.º 2 para uso automotriz e industrial. Se recomienda como lubricante de chasis y cojinetes de ruedas para algunos automóviles y camiones equipados con cojinetes de ruedas de frenos sin disco (barriles).

Valvoline General Purpose Grease cumple con las especificaciones de General Motors 4733-M y 6031-M, la especificación de Chrysler MS-3701, MACK GC-G y los requisitos de calidad NLGI LB.

Aplicaciones recomendadas:

GM 4733-M
GM 6031-M
Chrysler MS-3701
MACK GC-G
NLGI LB

Propiedades típicas:

NLGI n.º 2

Grado de NLGI	2
Base de jabón	Litio
Textura	Fino
Color	Ámbar oscuro
Penetración trabajada a 77 °F	278
Punto de goteo, °F, mín.	350
Punto de soldadura de 4 bolas, kgf ASTM D 2596	250
Desgaste de 4 bolas, mm ASTM D 2266	0,6
Prueba de corrosión (D 1743)	Aprobó
Carga OK Timken, lb	40
KV40, cSt	177,4
KV100, cSt	15,4
Punto de fluidez °C	-10

Números de parte:

NLGI n.º 2

Barrilete de 120 lb	VV605
Balde de plástico de 35 lb	VV606
Caja de 50/14 oz	VV609

Esta información solo se aplica a productos fabricados en las siguientes ubicaciones: UU., Canadá y Latinoamérica.

Fecha de entrada en vigor:
09/10/25

Autor:
JB