

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ MULTI-VEHICLE MOLY-FORTIFIED GREASE

Valvoline Multi-Vehicle Moly-Fortified Grease es una grasa general superior de complejo de litio de grado NLGI n.º 2 con disulfuro de molibdeno. Está diseñada para proporcionar una excelente protección contra la presión extrema y el desgaste de los cojinetes de las ruedas, el chasis, los sistemas de suspensión, el varillaje de la dirección y las juntas universales.

Valvoline Multi-Vehicle Moly-Fortified Grease cumple con las especificaciones de Ford M1C75B, MACK MG-C Longlife, y los requisitos de calidad de NLGI LB.

Aplicaciones recomendadas:

Ford M1C75B
MACK MG-G Longlife
NLGI GC-LB

Propiedades típicas:

NLGI n.º 2

Grado de NLGI	2
Base de jabón	Compuesto de litio
Textura	Fino
Color	Gris
Penetración trabajada ASTM a 77 °F	283
Punto de goteo ASTM, °F, mín.	500
Prueba de corrosión (D 1743)	Aprobó
Carga OK Timken, lb	50
KV40, cSt	120,0
KV100, cSt	16,0
Punto de fluidez °C	-15

Números de parte:

NLGI n.º 2

Barrilete de 120 lb	VV629
Balde de plástico de 35 lb	VV630
Caja de 50/14 oz	VV633

Esta información solo se aplica a productos fabricados en las siguientes ubicaciones: UU. y Latinoamérica.

Fecha de entrada en vigor:
9/27/2021

Autor:
JB