

# INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



## VALVOLINE™ UNITRAC FLUID

Valvoline Unitrac Fluid es un fluido multiuso de alto rendimiento para todo tipo de condición climática, diseñado para tractores agrícolas y equipos para fuera de la carretera. Unitrac Fluid está exclusivamente formulado para brindar una excelente protección contra el desgaste, la oxidación, el óxido ferroso, la corrosión de cobre y la formación de lodos y barniz. Está diseñado para reducir las vibraciones en los frenos de disco húmedos y las tomas de fuerza (PTO). Este producto es recomendado para su uso en sistemas hidráulicos, transmisiones finales, transmisiones, diferenciales, sistemas de frenos de disco húmedos, PTO y transmisiones hidrostáticas.

### Cumple o supera las siguientes especificaciones (donde se apliquen los grados de viscosidad apropiados):

John Deere JDM J20C,  
New Holland Group(Ford New Holland) – FNHA-2-C-201.00(134D), FNHA-2-C-200.00  
Massey Ferguson M1135, M1139, M1141 (Permatran®III), M1143, M1145,  
Case Corporation (Case I.H., J.I. Case) – MS-1207 (Hy-Tran® Plus), MS-1210, MS-1209 (Hy-Tran Ultra)  
Kubota UDT Hydraulic Fluid, Universal Transdraulic Fluid  
White Farm (Oliver) – Q-1826 Hydraulic, Transmission Fluid HTF)  
Case New Holland MAT 3505, MAT 3525, MAT 3526, ESN M2C86B, ESN M2C86C  
Agco(Duetz-Allis) – Power Fluid 821XL  
Steiger Hydraulic/Transmission Fluid SEMS 17001  
Landini Tractor II Hydraulic Fluid; Hesston Fiat Oilofiat Tutela Multi-F  
Sundstrand Hydrostatic Transmission Fluid, Hydraulic Fluids  
Allison Type C-4 Fluid  
Komatsu AXO 80  
API GL-4  
Denison Hydraulic Fluid HF-0, HF-2, HF-1 All Pumps, Vickers M-2950-S Mobil Hydraulic & I-286-S Industrial Hydraulics  
Clark Lift Truck Transmission Fluid TA12, TA18, HR500, HR600  
Volvo VCE 1273.03, WB 101

### Cumple o supera las siguientes especificaciones antiguas (donde se apliquen los grados de viscosidad apropiados):

John Deere JDM J20A, J20B, J14B, & JD 303; Ford New Holland ESN-M2C134-C, ESN-M2C134B, ESN-M2C134A, ESN-M2C86B, ESN-M2C53A, ESN-M2C48-B&C; Massey Ferguson M-1129-A, M-1127-B, M-1127-A, M-1110; Case B-6(HY-TRAN®), MS-1206 (PTF), MS-1205, MS-1204/JIC-185, JIC-144, JIC-143, B-5; White Farm (Oliver) Q-1802(Type 55 Fluid), Q-1766B (Universal HTF), Q-1722 (White MP Tractor Oil), Q-1705 (Universal HTF); Agco (Allis) 257541, 246634; Versatile Hydraulic /Gear Fluid Spec 24M, Spec 23M; Hesston Fiat AF-87; Oliver Q-1802 (Type 55), Allison C-3 Fluid; Caterpillar TO-2

### Propiedades Características:

	Unitrac
Viscosidad a 100°C	9,4
Viscosidad a 40°C	58
Índice de viscosidad	141
Gravedad específica a 15,5 °F (-9,2°C)	0,871
Punto de fluidez (°C)	-45
Brookfield Viscosidad a -35 °C, cP	32,000
CCS a -25°C en cP máx.	7,000

### Números de partes

	Unitrac
A Granel	VV8100
Tote	853217
Tambor de 55 galones	VV810
Balde de plástico	VV813

Esta información solamente es válida para productos producidos en las siguientes ubicaciones: EE. UU., Canadá y México.

Fecha de vigencia:  
19/12/25

Autor:  
KD