

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ AW HYDRAULIC OIL AW 68

Descripción

Valvoline AW Hydraulic Oil (anti desgaste) es un aceite hidráulico formulado para proveer un efectivo control sobre el desgaste, oxidación, herrumbre, formación de espuma y variaciones de volumen. Puede ser usado en equipos hidráulicos, industriales ó móviles donde se especifiquen fluidos antidesgaste. Tienen excelente rendimiento en máquinas viales, herramientas, controles, servomecanismos, etc. No debe ser usado en: Compresores de amoníaco, como aceite para transferencia de calor, en cojinetes de plata o durante largos períodos por encima de los 94° C.

Autorizaciones y licencias

ISO-L-HM
BS 4231 HSD
DIN 51524 TEIL 2 HLP
CETOP RP 91 H HM
VDMA 24318
AFNOR NF E 48603 HM
DENISON HF-2,1,0
Cincinnati MILACROM P-70
Vickers M-2950-S

Propiedades típicas

Densidad , a 15,6 °C en g/cm ³	0,885
Viscosidad , a 40 °C en cSt	68
Viscosidad , a 100 °C en cSt	9,4
Índice de viscosidad	95
Punto de fluidez , en °C	-15
Punto de inflamabilidad , COC °F	230

Fecha: 03/10/2024

Autor: NAR

La información contenida en este boletín es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones de uso de estos productos quedan fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización