

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ EUROPEAN VEHICLE FULL SYNTHETIC XL-III SAE 5W-30 MOTOR OIL

Valvoline European Vehicle Full Synthetic XL-III SAE 5W-30 Motor Oil es un aceite de motor sintético premium para vehículos europeos formulado con los aceites básicos sintéticos de la más alta calidad y un químico aditivo premium para cumplir con los exigentes requisitos de los OEM europeos que incluyen Mercedes Benz, BMW, Volkswagen y Porsche.

Máxima protección para motores europeos de gasolina y diésel:

- Una fórmula sintética para una protección excepcional a altas y bajas temperaturas.
- Protección adicional contra el desgaste diseñada para mantener las piezas del motor como nuevas.
- Los detergentes adicionales ayudan a combatir el lodo y los depósitos.
- Los antioxidantes de calidad superior resisten la descomposición del aceite en condiciones extremas.

Aprobaciones y licencias:	SAE 5W-30
ACEA C3	X
API SP	X
Aprobación MB 229.52	X
Aprobación MB 229.51	X
Aprobación MB 229.31	X
VW 504 00 y 507 00	X
BMW LL-04	X
Porsche C30	X

Aplicaciones adicionales recomendadas:	SAE 5W-30
BMW LL-01	X
VW 502 00, 505 00 y 505 01	X
MB 229,5 y 226,5	X
MB 229.3	X
Opel / Vauxhall OV0401547	X
Chrysler MS-13340	X

Propiedades típicas:	SAE 5W-30
Viscosidad a 100°C en cSt	12,1
Viscosidad a 40°C en cSt	69
Índice de viscosidad	174
Densidad a 15°C g/m ³	0,852
CCS (cP a °C)	<6200 a -30
Punto de fluidez (°C)	≤ -36
HTHS (cP)	3,5

Esta información solo se aplica a productos fabricados en las siguientes ubicaciones: UU., Canadá y Latinoamérica.

Fecha de elaboración:
18/12/25

Autor:
MS