

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ HIGH PERFORMANCE SAE 85W-140 GEAR OIL

Valvoline High Performance (HP) SAE 85W-140 Gear Oil es un lubricante recomendado para engranajes helicoidales que operan bajo condiciones normales. Puede ser usado en cajas de cambios y de dirección de autos y camiones, transmisiones finales y tomas de potencia de tractores y máquinas para movimiento de tierra; donde un fluido SAE 80W-90 del tipo API GL-5 se especifique.

Su composición parafínica más la suma de un paquete de aditivos especiales le otorgan una excelente performance.

Valores típicos de ensayos, no constituyen una especificación.

Autorizaciones y licencias*:

SAE 85W-140

API GL-5	X
*Verifique el manual de usuario	

Propiedades características:

SAE 85W-140

Viscosidad a 100 °C en cSt	26,7
Índice de viscosidad	100
Punto de fluidez en °C	-15
Densidad (lbs/gal)	7,54

Refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales de Valvoline para consideraciones de salud y seguridad. Para más información sobre este producto comuníquese con Valvoline Cummins Argentina S.A. +54 11 47190770 Esta información solamente aplica a productos manufacturados en los siguientes países: Argentina

Fecha:
18/07/2025

Autor:
NAR