

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ PREMIUM BLUE™ EXTREME SAE 5W-40 FULL SYNTHETIC

Valvoline Premium Blue Engine Oil es "The Only One"™ exclusivamente respaldado y recomendado por Cummins. Está diseñado para proporcionar rendimiento y protección en los modernos motores diésel equipados con post-tratamiento de emisiones, incluidos aquellos con recirculación del gas de escape (EGR) y filtros de partículas diésel (DPF).

Las ventajas de Valvoline Premium Blue Extreme Engine Oil:

- Los aceites base sintéticos superiores proporcionan un arranque más rápido y seguro durante un clima helado, y propiedades térmicas mejoradas para las operaciones de clima caluroso.
- Protección mejorada contra la oxidación del aceite.
- Potencial de ahorro de combustible mejorado sobre los aceites convencionales 15W-40.
- Protección superior contra los depósitos en comparación con los requisitos de la industria
- Lubricante de primera calidad diseñado para proteger motores diésel de gran potencia, utilitarios y ligeros con un servicio intenso en aplicaciones dentro y fuera de la carretera.

Premium Blue Extreme está certificado para servicio de API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN, SM y todas las demás categorías de gasolina anteriores de API.

Premium Blue Extreme SAE 5W-40 Engine Oil está aprobado o se lo recomienda para:

- Cummins CES 20086
- Volvo VDS-4.5
- Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K218
- Chrysler MS-10902
- ACEA E11-22, E7-22
- MAN M3775, M3575, M3275
- Mack EOS-4.5
- Caterpillar ECF-3
- Ford WSS-M2C171-F1
- Renault RLD-3
- Daimler Truck DTFR 15C100 (228.31)
- MTU Category 2.1 (Meets Engine Test Requirements)

Propiedades típicas:

SAE 5W-40

Propiedades típicas:	SAE 5W-40
Viscosidad a 100 °C en cSt	15,3
Viscosidad a 40 °C en cSt	95,1
Índice de viscosidad	171
Densidad (g/cm ³)	0,85
CCS a -30°C en cP	6000
HTHS a 150°C en cP	4,0
Punto de fluidez en C°	-39
Ceniza sulfatada, masa %	<1,0
TBN (D-2896), meq KOH/g	11
Noack, % de pérdida	11
Zinc, ppm	1270
Fosforo, ppm	1150

Endosado y Recomendado por Cummins Inc.



Números de partes:

SAE 5W-40

Números de partes:	SAE 5W-40
A GRANEL	VV705160
Tote	778165
Tambor de 55 galones	VV70516
Balde de 5 galon	894013
1 galón	899679

Consulte las hojas de datos de seguridad de Valvoline para obtener información sobre salud y seguridad.

Esta información solamente es válida para productos producidos en las siguientes ubicaciones: EE. UU., Canadá y México.

Fecha de vigencia:
18/12/25

Autor:
BT